

GOUTTEUR PC AUTORÉGULANT

Le goutteur PC autorégulant, mondialement reconnu pour ses prestations de qualité, présente une nouvelle génération innovante, de couleur VERTE.

Le goutteur PC est spécialement conçu pour l'irrigation des zones à la topographie difficile et aux pressions d'eaux variables.

Il dispose de deux types de sorties d'eau optionnelles: sortie plane ou anti-pic, cette dernière évitant les dommages causés par la faune ou lors de la connexion des accessoires de sortie.

Il présente de grands avantages qui le rendent très compétitif :

- » Labyrinthe TURBONET® à régime turbulent.
- » Grande résistance au phénomène de colmatage.
- » Très large section de passage du labyrinthe permettant le drainage des impuretés.
- » Système breveté d'autocompensation par pression différentielle. Uniformité de débit quelle que soit la pression d'entrée. Assure une distribution exacte de l'eau et des fertilisants.
- » La membrane flottante en silicone injectée permet l'utilisation de fertilisants sans modification des prestations.
- » 4 débits disponibles de 2, 4, 8,5 et 25 l/h, avec un code couleurs à la base.
- » Goutteur injecté avec très faible CV (CV=0,03).



Matière plastique hautement résistante avec protection UV pour tous types de conditions climatologiques.



Membrane en silicone injectée de longue durée.



Très large section de passage de l'eau ce qui minimise le colmatage assurant une précision de débit quelles que soient les conditions.



Goutteur injecté qui assure l'uniformité de l'irrigation et un faible CV.



Débit (l/h)	Couleur base	Pression (bar)	Dimensions passage du labyrinthe Largeur-profondeur-longueur (mm)	Const. K	Exp. X (°)
2	Rouge	0.5-4.0	1.17 x 1.07 x 61	2.0	0
4	Noir	0.5-4.0	1.32 x 1.40 x 60	4.0	0
8.5	Vert	0.5-4.0	1.60 x 1.60 x 17	8.5	0
25	Orange	0.5-4.0	1.55 x 1.05 x 17 (2)	25	0

(1) L'exposant est valide dans la plage de pression de service.

(2) 3 labyrinthes parallèles.

Longueurs maximales de lignes en terrain plat

Pression dernier goutteur: 5 m.c.a.

Tuyauterie PE 16/2.5 diamètre intérieur 13,6 mm. Pression entrée : 2 bar. Kd : 0,39

Débit (l/h)	Espacement entre goutteurs (m)						
	0.25	0.5	0.75	1.0	1.5	3.0	5.0
2.0	102	173	233	285	375	597	835
4.0	65	111	149	182	242	384	535
8.5	40	68	92	112	149	237	330
25.0	20	34	46	56	75	120	165

Tuyauterie PE 20/2.5 diamètre intérieur 17,4 mm. Pression entrée : 2 bar. Kd : 0,13

Débit (l/h)	Espacement entre goutteurs (m)						
	0.25	0.5	0.75	1.0	1.5	3.0	5.0
2.0	171	281	370	449	587	921	1280
4.0	109	180	238	288	377	591	825
8.5	67	111	146	178	233	366	510
25.0	34	56	74	89	117	183	255

Tuyauterie PE 25/2.5 diamètre intérieur 22,2 mm. Pression entrée : 2 bar. Kd : 0,10

Débit (l/h)	Espacement entre goutteurs (m)						
	0.25	0.5	0.75	1.0	1.5	3.0	5.0
2.0	290	452	584	702	909	1416	1960
4.0	187	290	376	451	585	909	1260
8.5	115	180	233	279	362	561	780
25.0	58	90	117	140	182	282	390

Accessoires optionnels

» *Adaptateur de microtubo.*

Assure que le microtubo reste fermement installé dans la bouche de sortie du goutteur anti-pic.

» *Distributeur 2/4 sorties plat.*

Pour la répartition du débit sur 2/4 points différents.

» *Asperseur.*

Asperseur stabilisateur pour uniformiser la distribution du débit en 4 points.

» *Kit hydroponique gris 4 sorties.*

Distributeur, microtubo et asperseur. Connexion directe au goutteur PC anti-pic.

Código Regaber	Descripción
030.100.100	Gout. aut. 2 l/h-S/C vert
030.100.110	Gout. aut. 2 l/h-anti-pic vert
030.100.120	Gout. aut. 4 l/h-S/C vert
030.100.130	Gout. aut. 4 l/h-anti-pic vert
030.100.140	Gout. aut. 8,5 l/h-S/C vert
030.100.150	Gout. aut. 8,5 l/h-anti-pic vert
030.100.160	Gout. aut. 25 l/h-anti-pic avec couvercle vert
220.000.010	Adapt. goutteur/microtubo marron
040.100.028	Distributeur 1 sortie coude 90GR
040.100.030	Distributeur 4 sorties plat-net
040.100.035	Distributeur 2 sorties plat-net
040.100.050	Asperseur goutteur avec bouchon D.Int.3mm
040.100.060	Asperseur goutteur 2L/H coude
040.100.062	Asperseur goutteur 2L/H coude court-E
030.100.045	Kit hydrop. 4 sorties T60-avec asperseur gris
040.100.000	Kit hydrop. PC (piq+60 cm. 3/5 adap.)



Adaptateur goutteur microtubo marron




Adaptateur microtubo (modèle coude)



Distributeur (modèle 4 sorties)



Asperseur (modèle coude)



Kit hydroponique (modèle 4 sorties)

Fabriqué par Netafim

Barcelone Tél. 93 573 74 22 - Valence Tél. 96 166 70 13 - Murcie Tél. 968 89 80 02 - Málaga Tél. 95 224 46 24 - Séville Tél. 95 598 19 90 - Madrid Tél. 91 674 60 50

Distributeur: